

Monitor interattivo

Modello **DBLWE e8m Series** Education

DABLIU TOUCH

Colorazione scocca black



DBLWE-E8M-B65-40T-4K

Area attiva
65" 1428x803 mm

Dimensioni nette
1517x938x97,4mm

Dimensioni pack.
1666x220x1075 mm

Luminosità
450 cd/m2 (typ.)

Contrasto
4000:1

Peso netto
55 kg



DBLWE-E8M-B75-40T-4K

Area attiva
75" 1650x928 mm

Dimensioni nette
1739x1063x123,7mm

Dimensioni pack.
1888x260x1200 mm

Luminosità
450 cd/m2 (typ.)

Contrasto
4000:1

Peso netto
64 kg

Tocchi supportati	Fino a 40 tocchi simultanei
Sistema Operativo	Android 8.0
Vetro	Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare
Durezza del vetro	7 Mohs
Modalità di scrittura	Dita, penna o strumento non trasparente
Tecnologia	Infrarossi
Precisione di puntamento	< 1 mm
Tempo di risposta	8 ms
Touch resolution	32.768 x 38.768
Sistemi Operativi supportati	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux

Specifiche sistema operativo	Android 8.0
Android integrato	CPU Dual core A73+dual core A53 GPU G51 MP Ram 3 GB DDR4 Rom 32 GB EMMC Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato
Applicazioni compatibili	Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, EDU App, Dabliu Draw, Mirroring App Web Browser app chrome
Software Optional	Piattaforma MDM Cloud autore Oktopus Powered by Wacebo
Optional	Streaming pack / Digital pen
Slot OPS intel standard	Max support 3840*2160/60 hz

Risoluzione	4K UHD 3840*2160 Px @60 hz
Caratteristiche Display	IPS TFT LCD
Rapporto di visualizzazione	16:9
Colori	1.07 Biloni
Angolo di visualizzazione	178° (H) / 178° (V)
Life time	50000 Hours min.
Workinhours/day	24/7
Ingressi pannello anteriore	HDMI IN x1 USB2.0 x1 USB 3.0 x1 USB Touch x1
Ingressi pannello posteriore	HDMI IN x2 Touch USB-B x1 LAN INx1 AV IN x1 MIC x1 VGA IN x1 VGA AUDIO IN x1 RS232 x1 USB 2.0 x1 USB Type-c x1 TF x1
Uscite pannello posteriore	DisplayPort x1* SPDIF x1 RJ45 OUT X1 HDMI- out x1 Earphone (Cuffie) x1
Speakers	AV-out x1
Alimentazione	Integrati frontalmente
Consumi	100-240V AC Consumo in standby <0,5W Consumo massimo < 250W
Dotazione	Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 3m x1, Cavo USB 3m x1

* with adapter