

Monitor interattivo

Modello **DBLWE e8x Series** Corporate

DABLIU TOUCH

Colorazione scocca grey/black ● ●



DBLWE-E8x-V65B-40T-4K

Area attiva
65" 1428x803 mm

Dimensioni nette
1517x938x97,4mm

Dimensioni pack.
1646x1074x240mm

Luminosità
500 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
55 kg



DBLWE-E8x-V75B-40T-4K

Area attiva
75" 1649x927 mm


Dimensioni nette
1739x1063x123,7mm

Dimensioni pack.
1873x1204x240mm

Luminosità
500 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
73 kg



DBLWE-E8x-V86B-40T-4K

Area attiva
86" 1895x1065 mm

Dimensioni nette
1992x1203x128,6mm

Dimensioni pack.
2120x1353x240mm

Luminosità
350 cd/m2 (typ.)

Contrasto
5.000:1

Peso netto
88 kg

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tocchi supportati | Fino a 40 tocchi simultanei |
| Sistema Operativo | Windows/Linux Mac/Android |
| Vetro | Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare |
| Durezza del vetro | 7 Mohs |
| Modalità di scrittura | Dita, penna o strumento non trasparente |
| Tecnologia | Infrarossi |
| Precisione di puntamento | < 1 mm |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Touch resolution | 32.768 x 38.768 |
| Sistemi Operativi supportati | Windows |
| Sensore luce ambientale | Integrato (Brightness auto adjusting) |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiche sistema operativo | Android 8.0 |
| Android integrato | CPU Dual core A73+dual core A53 GPU Quad-Core MaliG51 Ram 4GB Rom 32 GB Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni compatibili | Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, EDU App, Dabliu note Mirroring App Web Browser app chrome |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Software | Oktopus Powered by Wacebo |
| Software Optional | Piattaforma MDM Cloud autore |
| Optional | Sistema di videoconferenza opzionale Digital pen |
| Slot OPS intel standard | Max support 3840*2160/60 hz |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione | 4K uhd 3840*2160 Px @60 hz |
| Caratteristiche Display | IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED) |
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
| Colori | 1.07 Biliioni |
| Angolo di visualizzazione | 178° (H) / 178° (V) |
| Life time | 50000 Hours min. |
| Workinhours/day | 24/7 |
| Ingressi pannello anteriore | HDMI x1 USB 2.0 x2 USB 3.0 x1 USB Touch x1 USB Type-C x1 |
| Ingressi pannello posteriore | USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 x1 SDCARD x1 HDMI x3 (1 x OPS slot) Audio-input x1 VGA-IN x1 YPBPR x1 AV-in x1 RJ45-IN x1 Display port x1 USB touch x1 |
| Uscite pannello posteriore | SPDIF x1 RJ45 OUT X1 HDMI- out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1 |
| Speakers | Integrati frontalmente - RMS 2X20W |
| Alimentazione | 100-240V AC |
| Consumi | Consumo in standby <0,5W Consumo massimo < 250W |
| Dotazione | Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 1,5m, Cavo USB 3m x1 , |